



Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu
info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu

Termékleírás

Speciális magasnyomású kenőanyag Los 268

Los 268 a mechanikai részek kenésére, amelyek nagyon erős lökésnek és rezgésnek vannak kitéve. Használható minden hajtó és szállítólánc, kötél és drótpálya, valamint mozgó géprészeknél.

Nagyon jó kúszó, behatoló és tapadó képesség. O-Ring összeférő. Felhasználási hőmérséklet -40°C + 200°C.

Felhasználás:

A felületet meg kell tisztítani, majd hagyjuk megszáradni. Száradás után a megfelelő mennyiséget sprayzzük. Hagyjuk beszívódni, majd ismétljük meg.

Technikai adatok:

Forma:	Spray
Összetevők:	Polisobutylene- Bázisanyag, korrózióvédők
Szín:	sárgás
Szag:	erősen oldószer illatú
Sűrűség:	0,63 g/ml
Gőznyomás:	20°C: 3,5 bar, 50°C: 6,7 bar
Robbanási határ:	alsó: 1,1 Vol.%, felső: -
Gyulladás hőmérséklet:	> 250°C
Ökológia.	Vízszennyezési osztály 2
Kiszerezés:	400 ml spray, 15db/ doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállóknak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállóknak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkor érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

